

KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES

Fachstelle

Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

Franz Gysi AG

**Bachstrasse 34
CH-5034 Suhr**

am Standort

Franz Gysi AG

**Bachstrasse 34
CH-5034 Suhr**

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung: **15.11.2019**
Gültig bis: **15.11.2023**

Fachstellen Nr.
KIS.SV. 1305470

Wallisellen, 14.04.2020

Leiter Kesselinspektorat

Felix Heer

Sachverständiger

Rémy Weiersmüller

**KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

Richtstrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. +41 44 877 61 11, Fax +41 44 877 62 11

Inspektion von Sicherheitsventilen

Geltungsbereich

Fachstelle: KIS.SV.1305470

EKAS Richtlinie Nr. 6516

Tech. Regel KIS-TR 901

**Franz Gysi AG
Bachstrasse 34
CH-5034 Suhr**

Verantwortliche Person : **Georg Donnert**
Telefon : 062 855 00 02
Fax : 062 855 00 09
Auditdatum : 15.11.2019
Gültig bis : 15.11.2023

Art der Sicherheitsventile	Art der Durchflussmedien
<input checked="" type="checkbox"/> Federbelastete Sicherheitsventile <input checked="" type="checkbox"/> Gewichtsbelastete Sicherheitsventile <input checked="" type="checkbox"/> Pilotgesteuerte Sicherheitsventile (mediumbelastet) <input checked="" type="checkbox"/> Gesteuerte Sicherheitsventile (CSPRS)	<input checked="" type="checkbox"/> Dampf und Heisswasser (D/H) <input checked="" type="checkbox"/> Gase (G) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> entzündbare Gase (Acetylen, Wasserstoff, Propan, Propylen, Butan, Methan usw.) <input checked="" type="checkbox"/> oxidierende Gase (O2) <input checked="" type="checkbox"/> inerte Gase (N2, AR, CO2, HE, NE, usw.) <input checked="" type="checkbox"/> Flüssigkeiten (F)
Druckbereich	Bemerkungen
0 - 280 bar Ansprechdruck ≤ 3.2 bar Ansprechdruck > 3.2 bar	Alle obgenannten Medien Einstelltoleranz +/- 0.1 bar Einstelltoleranz +/- 3%
Firmenkennzeichen	Plombe
Firmenkennzeichen	FG2, FG4, FG5, FG6
Schriftliche Hersteller- Autorisierungen vorhanden	Hersteller
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Goetze KG Armaturen Niezgodka GmbH Herose GmbH Lorch Sicherheitsventile GmbH & Co. KG BESA Ing. Santangelo S.p.A.
Einschränkungen	
<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> nur metallisch dichtende Sicherheitsventile <input type="checkbox"/> nur weich dichtende Sicherheitsventile <input type="checkbox"/> nur für die Neueinstellung von Lagerventilen ohne Inspektion (KIS-TR 901, Abs. 8.3.1) <input type="checkbox"/> nur für die Neueinstellung von Ventilen ohne Inspektion (KIS-TR 901, Abs. 8.3.2) <input checked="" type="checkbox"/> gilt nicht für Sicherheitsventile, die eine zusätzliche Autorisierung durch den Sicherheitsventil- Hersteller für Wartung und Inspektion verlangen.	

Wallisellen, 14.04.2020

Kesselinspektorat



Rémy Weiersmüller