Ruban d’étanchéité ePTFE multidirectionnelle
Type KWO Multi Tex, structure multidirectionnelle

Texte de soumission
Ruban d’étanchéité KWO Multi Tex en PTFE vierge expansé à structure multidirectionnelle, grande stabilité dimensionnelle et une capacité d’adaptation optimale, avec bande adhésive Hotemelt, bande et colle conforme FDA.

Résistance thermique de la matière
Résistance du matériel PTFE de -240°C à +270°C
Utilisation recommandée de -240°C à +225°C, sous vide absolu ou une pression jusqu’à 40 bars.
Veuillez prendre note de notre notice "Sécurité d’utilisation".

Domaine d‘application
Pour étancher les surfaces sensibles aux tensions comme l’émail, verre, céramique, particulièrement approprié pour les colonnes émaillées et les brides de cuve de brassage, grand récipients sous pression, faisceaux tubulaires et les échangeurs de chaleur à plaques, comme les brides de grand diamètre de grandes inégalités.

Certificats
- TA-Luft
- FDA
- BAM (oxygène 100 bar, +60°C)
- TÜV (propriétés des matériaux et production)
- FDA (sur commande)

Options disponibles sur demande
- Dimensions spéciale selon les exigences du client
- Longueur spéciale selon les exigences du client

Sécurité d’utilisation
Une mise en œuvre sûre comprend la prise en compte des paramètres comme la pression, la température, le fluide et l’emplacement.
Nous sommes à votre disposition pour un conseil spécifique.

Dimensions

Article-No.	Largeur	Épaisseur	Longueurs de rouleaux disponibles
	mm	mm	m
P60601020	10.0	2.0	10 / 25 / 50
P60601030	10.0	3.0	10 / 15 / 25
P60601060	10.0	6.0	10 / 15 / 25
P60601520	15.0	2.0	10 / 25 / 50
P60601530	15.0	3.0	10 / 15 / 25
P60601560	15.0	6.0	10 / 15 / 25
P60601590	15.0	9.0	10 / 15 / 25
P60602020	20.0	2.0	10 / 25 / 50
P60602030	20.0	3.0	10 / 15 / 25
P60602060	20.0	6.0	10 / 15 / 25
P60602090	20.0	9.0	10 / 15 / 25

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch

Ruban d’étanchéité ePTFE multidirectionnelle
Type KWO Multi Tex, structure multidirectionnelle

Dimensions

Article-No.	Largeur	Épaisseur	Longueurs de rouleaux disponibles
	mm	mm	m
P60602520	25.0	2.0	10 / 15 / 25
P60602530	25.0	3.0	10 / 15 / 25
P60602590	25.0	6.0	10 / 15 / 25
P60603020	30.0	2.0	10 / 15 / 25
P60603030	30.0	3.0	10 / 15 / 25
P60603060	30.0	6.0	10 / 15 / 25
P60603090	30.0	9.0	10 / 15 / 25
P60603520	35.0	2.0	5 / 10 / 15 / 25
P60603530	35.0	3.0	5 / 10 / 15 / 25
P60603560	35.0	6.0	5 / 10 / 15 / 25
P60603590	35.0	9.0	5 / 10 / 15 / 25
P60604020	40.0	2.0	5 / 10 / 15
P60604030	40.0	3.0	5 / 10 / 15
P60604060	40.0	6.0	5 / 10 / 15
P60604090	40.0	9.0	5 / 10 / 15
P60604520	45.0	2.0	5 / 10 / 15
P60604530	45.0	3.0	5 / 10 / 15
P60604560	45.0	6.0	5 / 10 / 15
P60604590	45.0	9.0	5 / 10 / 15
P60605030	50.0	3.0	5 / 10 / 15
P60605060	50.0	6.0	5 / 10 / 15
P60605090	50.0	9.0	5 / 10 / 15
P60605530	55.0	3.0	5 / 10 / 15
P60605560	55.0	6.0	5 / 10 / 15
P60605590	55.0	9.0	5 / 10 / 15
P60606030	60.0	3.0	5 / 10 / 15
P60606060	60.0	6.0	5 / 10 / 15
P60606090	60.0	9.0	5 / 10 / 15
P60606530	65.0	3.0	5 / 10
P60606560	65.0	6.0	5 / 10
P60606590	65.0	9.0	5 / 10

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch