

Regelventil / Control valve

Nennweite / Nominal size	DN	kvs		
Druckstufe / Pressure level	☐ PN 16	☐ PN 25	☐ PN 40	☐ PN
Gehäuse Werkstoff / Housing material	☐ GG-25	☐ GGG-40.3	☐ GS-C25N	☐ 1.4408
Ausführung / Version	☐ Durchgang / Passage ☐ 3-Wege Misch-Ventil / 3-way mixing valve ☐ 3-Wege Verteil-Ventil / 3-way distribution valve			
Spindelabdichtung / Spindle seal	☐ Faltenbalg / Bellows	☐ PTFE		

Medium / Medium

Durchfluss / Flow rate	I/s; m ³ /h
Eingangsdruck / Input pressure p1	bar
Ausgangsdruck / Output pressure p2	bar
Differenzdruck / Differential pressure Δp	bar
Temperatur / Temperature	°C
Leistung / Power	kW bei / at ΔT: °K

Antrieb / Actuator

Ausführung / type	☐ elektrisch / electrical	☐ pneumatisch / pneumatic
Versorgungsspannung / Power supply voltage	☐ 230V 50/60Hz sonstige / others:	☐ 24V AC ☐ 24V DC
Wirkrichtung pneumat. Antrieb bei Luftausfall / Effective direction of pneumatic actuator in the event of air failure	☐ Feder schliesst / Spring closes ☐ Feder öffnet / Spring opens	

Zubehör / Accessoires

Stellungsregler / Position controller	☐ ja / yes	☐ nein / no
Eingangssignal / Input signal	☐ 4-20mA	☐ 0-10V (nur elektr.Stellungsregler/ electric positioner only)
Rückmeldung / Output signal	☐ 4-20mA	☐ 0-10V (nur elektr.Stellungsregler/ electric positioner only)
☐ Lastabhängige Endschalter (elektr.) / Load-dependent limit switches (electrical) ☐ Wegabhängige Signalschalter (elektr.) / Position-dependent signal switch (electrical) ☐ Potentiometer (elektr.) / Potentiometer (electrical) ☐ Signalschalter (pneum.) / Signal switch (pneumatic)		
3/2-Wege-Magnetventil / 3/2-way solenoid valve	☐ ja / yes	☐ nein / no
Steuerspannung / Control voltage	☐ 230V / 50Hz sonstige / others:	☐ 24V DC
ATEX	☐ ja / yes	☐ nein / no
Sonstige Zubehör / Other accessories		

Erstellt am: 24.02.2016	Visum: <i>A. Müller</i>	Geprüft am: 26.02.2016	Visum: <i>JB</i>
Freigegeben am: 26.02.2016	Visum: <i>A. Müller</i>	Verteilt am: 26.02.2016	Visum: <i>A. Müller</i>